



ref. ASMB800

O terminal mais evoluído para efectuar acessos. Reconhecimento facial e de impressão digital com opção de cartão, permite efetuar o controlo de acessos de forma eficaz e fiável.

Funcionalidades Opcionais



MB-800

ref. ASMB800



O Terminal MB 800 tem um design robusto, compacto e de grande fiabilidade usando a tecnologia 3D para aumentar a segurança e um leitor biométrico inovador e higiénico. Este terminal pode ser usado para controlo autónomo porque possui contatos relé para ligar testas eletromagnética/fechadura elétrica, botão de saída, alarme, etc. Este terminal também permite ser ligado por wiegand a uma controladora Inbio ou outras compatíveis.

Caraterísticas Técnicas

Alimentação	110/220VAC ~ 12V DC,3A	CPU	630Mhz Multi-Bio
Display	2.8 inch TFT LCD Color Screen	Teclado	Sim
Avisos	Sonoros e LED's Coloridos	Sensor Dedo	ZKFinger VX10.0
Comunicação	TCP/IP, RS232/485, USB-Host e Wiegand in/out	Sensor Facial	ZKFace VX7.0
Capac. Utilizadores	Facial 400(1:N) 1,500(1:1); Dedos 1000	Humidade	20%-80%
Capac. Util. RFID	10000 (Opcional) EM, Mifare, DESFire	Tempo de Identificação	≤2seg
Capac. / Transacção	Até 100.000 eventos sem descarregar	Temp. de Funcionamento	0°C - 45°C
Modo de Controlo	1:1 ou 1:N (conjugação face; cód. PIN; dedo)	Peso	870gr
Acessos	Sim	Certificação	CE, FCC
I/O	Fechadura, Sensor de porta, botão de saída	Dimensões	188x63x88mm
	Sirene, Anti-passback, Sirene	Índice de Protecção	N/A
Câmara Reconhecimento	IR de Alta Resolução		

Opcionais EM, Mifare classico, Mifare DESFire (ref.ASMB801), Adaptador e saída para impressão

AC

T&A



TOUCH



KEYP



ADAPTOR



TCP/IP



USB HOST