



ref. ASPFFP02

Terminal de controlo de acesso / assiduidade de alta velocidade, com **reconhecimento facial, reconhecimento por palma e cartão RFID**.

Este leitor de gama permite a **identificação individual com máscara** durante a verificação facial, o que faz deste terminal a escolha perfeita para ajudar a reduzir a propagação de vírus e prevenir infeções diretamente em cada ponto de acesso de qualquer estabelecimento e área pública como: hospitais, fábricas, escolas, edifícios comerciais, farmácias, entre outros.

Terminal Acessos FP02

ref. ASPFFP02

Leitor de controlo de acessos / assiduidade FP02 de alta velocidade e possui a mais recente tecnologia de autenticação facial com deteção de máscara e autenticação. Este terminal possui uma câmara que faz o reconhecimento facial e palma de luz visível aprimorada com Deep Learning embutido que permite eliminar com eficácia todos os problemas de higiene, tem um sistema anti-spoofing contra ataques de fotos e vídeos falsos que tentem ludibriar a autenticação do utilizador.

Caraterísticas Técnicas

Alimentação	12V DC,3A	Sistema Operativo	Linux
Ecrã	Touch de 5 polegadas	CPU	Dual core de 900MHz
Comunicação	TCP/IP, Wi-Fi (opcional), Wiegand (out e In), RS485	Memória	512MB RAM / 8G Rom
Capacidade	3000 Faces + 1500 Palmas	Cap. Transações	150.000
Cartão RFID	3000 EM 125Khz, Mifare (opcional)	Reconh. Facial / Palma	≤1s
Câmara	Dupla para deteção de rosto em tempo real; Baixa luminosidade 2MP WDR, LED brilho ajustável	Distância Reconhecimento	0,3 - 2 m
Acessos	Fechadura, Sensor de porta, botão de saída, saída de alarme e entrada auxiliar	Versão Algoritmo	Face VX5.8; PalmVein 12.0
Funções Padrão	ADMS, Entrada T9, DST, Câmera Níveis acessos, Grupos, Feriados, Anti-passback, Consulta registos, Alarme de violação, Modos de verificação múltipla.	Temp. Funcionamento	-10° a 45° C
		Humidade de Operação	10%-90%
		Certificação	CE, FCC
		Dimensões	91,93x202,93x22,5mm
Torre Pedestal (opcional)	Torre pedestal TCA ref.ASPFFP02P- Peso 8,5 kg, Dimensões Torre: 120x102x1280mm; Dimensões Base: 30x230x300mm; Material: Chapa de Aço 304, Base FT37-2 4mm em Preto, Torre FT12 1,5mm em preto ou branco, Pintura epóxi, Chapa Frontal em Aço Inox 3mm escovado, barra de LED's vermelho e verde		

Opcionais RFID Mifare; Wi-Fi; Torre de secretária ref.ASPFFP02S; Torre pedestal ref.ASPFFP02P; Vários Suportes

